

Communication élégante et raffinée

Le téléphone IP KX-HDV130 de Panasonic offre des fonctions simplifiées et une qualité de transmission vocale haute définition essentielles pour une communication efficace.




KX-HDV130

Caractéristiques principales

Conception amencie

Le téléphone IP KX-HDV130 de conception amencie s'harmonise avec une variété de types de bureaux. Pour faciliter son utilisation, les 10 touches sont concaves et le téléphone peut être incliné à 30° ou 45°.



Qualité de transmission vocale HD

Le KX-HDV130 intègre des fonctionnalités « HD SONIC » notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet, dans son matériel et ses logiciels, afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande. La technologie « HD SONIC » contribue à la clarté de la transmission vocale.

- Son audio haute définition « HD »
- Écran ACL avec rétroéclairage de 132 × 64 pixels
- 2 lignes • 2 ports LAN • Alimentation par Ethernet

Touches de lignes et touches programmables

Deux touches de lignes et des touches programmables sont disposées sur le panneau de commande. Les fonctions voulues peuvent être attribuées aux touches programmables pour plus de commodité.

Écran ACL de 2,3 pouces

Le grand écran de 2,3 pouces d'une résolution de 132 x 64 pixels affiche 4 lignes d'information. L'écran ACL sur le modèle KX-HDV130 est rétroéclairé pour faciliter son utilisation.

Spécifications



KX-HDV130

Caractéristiques audio

- Transmission vocale HD
- Codec à large bande : G.722
- Codec à bande étroite : G.711 A-law, G.711 μ -law, G.729 a
- DTMF : En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO
- Mode mains libres duplex intégral
- Tonalité d'appel, détection d'activité vocale, courants porteurs en ligne, compensateur d'écho acoustique

Fonctionnalités IP

- 2 comptes SIP
- Version IP : IPv4, IPv6
- Traversée NAT (STUN / Rport (RFC3581) / Port Punching / ICE)
- Serveur Web intégré
- QoS [Couche 3 ToS DSCP / 802.1q / étiquette Q (VLAN)]

Caractéristiques du téléphone

- Appel anonyme (CLIR), rejet d'appel anonyme
- Renvoi d'appel, mise en garde, transfert d'appel, appel en attente
- Identification de l'appelant (CLIP, CNIP), Blocage de l'identification de l'appelant
- Sonneries distinctes
- Ne pas déranger
- Sélection de sonneries
- Répertoire local (jusqu'à 500 numéros)
- Répertoire à distance LDAP/XML
- Listes noires (jusqu'à 30 listes)

Gestion

- Autoapprovisionnement (SIP PnP / option DHCP / serveur de redirection)
- Exportation des paramètres actuels actifs
- Mise à niveau automatique du micrologiciel
- Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine, réinitialisation aux paramètres présélectionnés, redémarrage

Interface

- Port Ethernet : 2 x 10/100 Mbps
- Port pour casque d'écoute (RJ9)
- PoE (IEEE 802.3af)

Écran/indicateur

- Écran ACL de 2,3 po; 132 x 64 pixels
- Écran ACL rétroéclairé
- 1 DEL pour la sonnerie, la messagerie en attente et les appels manqués
- 2 DEL pour les fonctions programmables et l'indication de lignes

Autres

- Montage mural (en option)
- Consommation électrique (PoE) : 1,9 à 2,3 W
- Consommation électrique (adaptateur c.a.) : 1,3 à 2,1 W
- Conditions de fonctionnement : 0 °C à 40 °C / 90 % ou moins (sans condensation)
- Dimensions (L x P x H en mm) : 167 x 165 x 148 [position élevée]*
167 x 173 x 115 [position basse]*
- Poids : 691 g

* Excluant le combiné

Compatible
avec
BROADSOFT

- Fonction d'appels de base
- Affichage des appels manqués
- Conférence multiple

- Tableau de voyants d'occupation
- Centre d'appels
- Notification de mise en garde par indicatif

- Cliquez pour appeler
- Synchronisation des touches
- Fonction d'appel partagé

- BroadSoft Xsi
- BroadSoft Presence
- Répertoire BroadSoft Xsi

Important

-Mesure de sécurité : Lire attentivement les manuels d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil.

- Certains modèles ne sont disponibles que dans un nombre limité de pays.
- Les images de l'écran et de l'éclairage du poste de base sont des images composites.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Ces appareils peuvent être soumis à des règlements de contrôle des exportations.

business.panasonic.ca
1-800-635-3587

Panasonic
ENTREPRISES