

Écran couleur tactile facilitant les communications d'entreprise



KX-HDV330 

Le KX-HDV330 de Panasonic est un téléphone SIP multifonction pour les entreprises, doté d'un écran couleur tactile pour un fonctionnement intuitif.

Caractéristiques principales

Écran couleur TFT tactile

Écran ACL couleur de 4,3 po

L'écran ACL couleur du modèle KX-HDV330 affiche les renseignements relatifs à diverses fonctions pour une meilleure compréhension, tandis que l'écran tactile facilite le fonctionnement.



Confirmation facile de BroadSoft UC-one Presence.



Caractéristiques principales

Bluetooth

Un casque d'écoute sans fil peut être utilisé avec le KX-HDV330 afin de faciliter la prise des appels entrants.



Touches programmables

Le KX-HDV330 comprend un total de 24 touches programmables. L'ajout d'un module d'expansion en option permet l'expansion de jusqu'à 224 touches programmables.



Option
Module d'expansion KX-HDV20

Fonctions de base

Qualité de transmission vocale HD

Le KX-HDV330 intègre des fonctionnalités « HD SONIC » notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet, dans son matériel et ses logiciels, afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande.

Jusqu'à 12 lignes, 2 ports Gigabit Ethernet avec PoE

Grâce aux ports Gigabit Ethernet, une seule unité à douze lignes suffit pour une communication aisée. La compatibilité PoE élimine également le besoin d'un adaptateur c.a.

Caractéristiques



KX-HDV330

Caractéristiques audio

- Transmission vocale HD
- Codec à large bande : G.722
- Codec à bande étroite : G.711 A-law, G.711 μ -law, G.729 a
- DTMF : En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO
- Mode mains libres duplex intégral
- Tonalité d'appel, détection d'activité vocale, courants porteurs en ligne, compensateur d'écho acoustique

Fonctionnalités SIP

- 12 comptes SIP
- Version IP : IPv4, IPv6
- Traversée NAT (STUN / Rport (RFC3581) / Port Punching)
- Serveur Web intégré
- QoS (Couche 3 ToS DSCP / 802.1p / étiquette Q [VLAN])

Caractéristiques du téléphone

- Appel anonyme (CLIR), rejet d'appel anonyme
- Renvoi d'appel, mise en garde, transfert d'appel, appel en attente
- Identification de l'appelant (CLIP, CNIP), blocage de l'identification de l'appelant
- Sonneries distinctes
- Ne pas déranger
- Sélection de sonneries
- Répertoire local (jusqu'à 500 numéros)
- Répertoire à distance LDAP / XML
- Listes noires (jusqu'à 30 listes)

Gestion

- Autoapprovisionnement (SIP PnP / option DHCP / serveur de redirection)
- Exportation des paramètres actuels actifs
- Mise à niveau automatique du micrologiciel
- Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine, réinitialisation aux paramètres présélectionnés, redémarrage

Interface

- Port Gigabit Ethernet (2 x 10 / 100 / 1000 Mbps)
- Port pour casque d'écoute (RJ9)
- Crochets commutateurs électroniques pris en charge
- PoE (IEEE 802.3af)
- Interface d'expansion en option (jusqu'à 5 unités)

Écran / indicateur

- Écran ACL couleur TFT tactile de 4,3 po à 480 x 272 pixels
- Écran ACL rétroéclairé
- 1 DEL pour la sonnerie, la messagerie en attente et les appels manqués

Autres

- Bluetooth® intégré®
- Montage mural (compris)
- Consommation électrique (PoE) : 3,4 W
- Consommation électrique (adaptateur c.a.) : 3,4 W
- Conditions de fonctionnement : 0 °C à 40 °C / 20 % à 80 % (sans condensation)
- Dimensions (L x P x H en mm) : 195 x 190 x 209 (position élevée)
195 x 184 x 188 (position basse)
- Poids : 850 g

Compatible
avec
BROADSOFT

- Fonction d'appels de base
- Affichage des appels manqués
- Conférence multiple

- Tableau de voyants d'occupation
- Centre d'appels
- Notification de mise en garde par indicatif

- Cliquez pour appeler
- Synchronisation des touches
- Fonction d'appel partagé

- BroadSoft Xsi
- BroadSoft Presence
- Répertoire BroadSoft Xsi

Important

-Mesure de sécurité : Lire attentivement les manuels d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil.

- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Panasonic Corporation est sous licence.
- Certains modèles ne sont disponibles que dans un nombre limité de pays.
- Les images de l'écran et de l'éclairage du poste de base sont des images composites.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Ces appareils peuvent être soumis à des règlements de contrôle des exportations.

business.panasonic.ca
1-800-635-3587

Panasonic
ENTREPRISES