

Panasonic

Technologie à double détection exclusive réagissant au mouvement et à l'humidité pour activer automatiquement le ventilateur selon les besoins

- **Détecteur de mouvement SmartAction®** pour une mise en marche automatique du ventilateur dès qu'une personne entre dans la pièce
 - Ainsi, grâce à notre technologie intelligente vous n'avez plus à vous inquiéter d'oublier d'activer le ventilateur.
- Détecteur d'humidité intégré **pour détecter** toute augmentation soudaine de l'humidité relative pour ensuite mettre automatiquement le ventilateur en marche de manière à éliminer l'humidité excessive
 - Contribue à prévenir la formation de moisissure
- Déjà **remarquablement éconergétiques**, nos ventilateurs sont aussi munis d'une fonction de mise hors marche automatique pouvant aider à réduire toute consommation inutile et ainsi couper davantage les coûts d'électricité
 - La minuterie peut être réglée entre 30 secondes et 60 minutes, et se déclenche lorsque le mouvement n'est plus détecté ou que le niveau d'humidité est inférieur au niveau préétabli.
- **Trois modes de fonctionnement :**
 - Mise en/hors marche par détecteur de mouvement
 - Mise en marche par détecteur de mouvement/mise hors marche par détecteur d'humidité
 - Mise en/hors marche par détecteur d'humidité
 - Niveau d'humidité réglable entre 30 % et 80 %, avec réglage par défaut à 50 %
 - Minuterie réglable entre 30 secondes et 60 minutes, avec réglage par défaut à 10 minutes
- Garantie de 3 ans sur les pièces et de 1 an sur les AFC
- Conforme aux normes ASHRAE 62.2, LEED for Homes et ENERGY STAR®

WhisperSense™
VENTILATEURS

WhisperSense-Lite™
VENTILATEURS

Ventilateurs WhisperSense et WhisperSense-Lite

Technologie à double détection avec détecteur de mouvement, détecteur d'humidité et minuterie réglable. Puissance et efficacité perfectionnées.

WhisperSense, WhisperSense-Lite		FV-08VQC5		FV-11VQC5		FV-08VQCL6		FV-11VQCL6	
Caractéristiques du ventilateur (Données certifiées par HVI pour une P.S. de 0,1 po)	Pression statique en pouces de c.e.	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25
	Débit d'air (pi³/min)	80	59	110	91	80	62	110	89
	Bruit (Sone)	<0,3	<0,3	0,3	0,5	<0,3	0,4	0,7	0,7
	Consommation (watts)	15,8	15,6	24,3	24,2	17,5	17,6	26,0	25,7
	Efficacité énergétique (pi³/min/watt)	5,1	3,9	4,6	3,9	4,7	3,6	4,3	3,5
	Alimentation (V, Hz)	120/60							
Spécifications	Type de moteur	Condensateur							
	Type de coussinets de moteur	Billes							
	Protection à fusible thermique	Oui							
	Rotor de soufflante	Sirocco							
	Homologation ENERGY STAR®	Oui							
Installation	Diamètre de conduit – mm (po)	102 ou 152 (4 ou 6)							
	Taille du boîtier – mm (po)	260 L x 260 L x 188 H (10-1/4 L x 10-1/4 L x 7-2/5 H)							
	Superficie de la grille - mm² (po²)	330 (13)							
 Lampe - spécifications	Puissance (W)	s.o.				2 x 13			
	Lumens (lm)	s.o.				998 lumens par lampe*			
	Lumens par W	s.o.				75*			
	Indice de rendu des couleurs	s.o.				>80			
	Température de couleur (K)	s.o.				3 500			
	Durée de vie nominale (h)	s.o.				10 000			
	Modèle	s.o.				MLS13GU35			
Fonctions évoluées	Détecteur de mouvement SmartAction®	Oui							
	Détecteur d'humidité	Oui							
	Minuterie (mise en/hors marche)	Préréglée à 10 minutes. Peut être réglée de 30 secondes à 60 minutes.							
Veilleuse - spécifications	Puissance (W)	s.o.				4			
Expédition	Poids brut – kg (lb)	5,9 (13,1)				6,4 (14,2)			
Homologation/réglementation	cULus (baignoire/douche)	Oui							
	Certification cULus	Oui							
	HVI	Oui							
	Fabrication ISO 9001	Oui							

Conception et spécifications sujettes à changement sans préavis. s.o. = sans objet *Telles qu'établies par un laboratoire agréé par l'EPA.

Applications idéales :

- Conviennent parfaitement aux salles de bains d'enfants et aux applications commerciales comme les salles de bains de stations d'essence ou de centres commerciaux.
- Fonctionnement mains libres parfaitement adapté aux résidences-services ou encore aux salles de bains pour personnes handicapées.

WhisperSense™
VENTILATEURS

WhisperSense-Lite™
VENTILATEURS

Autres avantages :

- Sans effort, parce que le ventilateur fait tout le travail
- Possibilité d'économie à l'installation parce qu'aucun commutateur n'est requis
- Installation facile (système à deux tringles)
- Boîtier en acier galvanisé avec revêtement anti-rouille
- Registre incorporé pour prévenir les contre-courants d'air
- Adaptateur pour conduit de 4 po ou 6 po inclus
- Moteur à condensateur scellé pour une longue durée de vie nominale
 - Coté pour usage continu de 30 000 heures
- Protection par fusible thermique
- Garantie de 3 ans sur les pièces et de 1 an sur les AFC

Panasonic

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga (ON) L4W 2T3

Téléphone : (800) 669-5165 Télécopieur : (905) 238-2414

Courriel : ventilationfans@ca.panasonic.com

www.panasonic.com



À titre de participant au programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que ce produit est conforme aux exigences de ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique.

